

ANEXO 8 - Tabela da Características Físicas e Estruturais da Rede Viária Básica

Características		Tipo de Via					
		Estrutural	Arterial com Ciclovía	Arterial	Coletora com Ciclovía	Coletora	Local
Físicas	Faixa de Domínio	36	26	22,00 m	22,00 m	18,00 m	12,00m
	Canteiro Central	Aconselhável mínimo = 3,00 m	Aconselhável mínimo = 3,00 m	Aconselhável mínimo = 3,00 m	Aconselhável mínimo = 2,00 m	Aconselhável mínimo = 2,00 m	Aconselhável mínimo = 1,50 m
	Largura dos Passeios	mínimo 4,00 m	mínimo 3,00 m	mínimo = 4,00	mínimo = 2,50		
	Largura da Faixa de Rolamento	3,50 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m	3,00 a 3,50 m	3,00 a 3,50 m
	Tipo de Pavimentação	Asfalto	Asfalto	Asfalto ou concreto	Asfalto ou concreto ou bloquete	Asfalto ou concreto ou bloquete	Asfalto ou concreto ou bloquete ou paralelepípedo
	Tipo de Iluminação	Atender aos Padrões Estabelecidos pelos Órgão Municipal Responsável pela Infraestrutura Urbana					
	Rampa máxima longitudinal	5%	5%	5%	8% a 10%	8% a 10%	8% a 10%
	Rampa mínima longitudinal	0,50%	0,50%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%
	Rampa Transversal	2%					
	Inclinação do Passeio e altura do meio-fio	2% a inclinação transversal do passeio Meio-fio com altura de 0,15 m					
	Raio Mínimo	Conforme Velocidade Diretriz					
	Altura Livre	5,50 m					
	Inclinação da Guia rebaixada para pedestras	8.33%					
Obs.: As Vias Especiais (Litoraneas e Parque) terao suas Caracteristicas Fisicas-estruturais definidas por Decreto do Executivo							