

## ANEXO 8.1 - TABELA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFRA-ESTRUTURAIS DA REDE CICLOVIÁRIA

### Ciclofaixas

Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de bicicleta não motorizada, delimitada por sinalização específica ou separador

### Ciclovias

Pista própria destinada à circulação de bicicletas não motorizadas, separado fisicamente do tráfego comum.

### Ciclofaixa

	Largura efetiva
Externa	1,80 m
Interna	1,20 m

Obs.:(somente unidirecional)

Ciclovias Unidirecionais (bicicletas/h)				Ciclovias Bidirecionais			
Tráfego horário		Largura efetiva		Tráfego Horário		Largura efetiva	
até 1000			de 2,00 m a 2,50 m	até 1000			de 2,50 m a 3,00 m
1000	2500		de 2,51 m a 3,00 m	1000	2500		de 3,00 m a 4,00 m
2500	5000		de 3,00 m a 4,00 m	2500	5000		de 4,00 m a 6,00 m
mais de 5000			de 4,00 m a 6,00 m	mais de 5000			maior que 6,00 m

Sobrelargura mínima 0,50 m

Desnível a vencer (m)	Rampa		Comprimento	
	Desejável (%)	Máxima (%)	Desejável (m)	Mínimo (m)
1	14,00	20,00	7,00	5,00
2	5,00	10,00	40,00	20,00
3	3,33	6,66	90,00	45,00
4	2,50	5,00	160,00	80,00
5	2,00	4,00	250,00	125,00
6	1,70	3,30	353,00	182,00
7	1,42	2,85	490,00	245,00
8	1,29	2,50	620,00	320,00
9	1,12	2,22	803,00	405,00
10	1,00	2,00	1000,00	500,00

**Incl. Lateral Máx.**

2%

**Raio Mínimo**

3,00 a 5,00 m

**Pavimentação**

Regular, impermeável, antiderrapante e antitrepicante